

# DK

## Nordic Parketlim

FLEKSIBELT • LYDSORBERENDE • MILJØVENLIGT

**NORDIC PARKETLIM** Er en hurtighærdende, fugtbremsende og elastisk parketlim

**Anvendelsesområde:** Anvendes til limning af stav- og mosaikparket, lamelparket og massive gulve (ikke klodsegulv) på Nordic Gulvvarmeplader. Gulvvarmepladerne limes fast til underlag af enten træ, beton, gulvspartel, stål og aluminium. Kan anvendes i konstruktioner med op til 85% relativ fugtighed

**Brugsanvisning:** Undergulvet afrenses og støvsuges så det er helt plant og ret

Gulvvarmepladerne limes fast med limspartel til undergulvet. Når dette er tørt lægges slanger i Nordic Gulvvarmepladerne. Gulvet kan nu limes fast med Nordic Parketlim. Limen påføres med en limspreader, gulvet monteres direkte i den våde lim og trykkes godt fast. Limen må ikke blive presset op mellem stave/planker eller i fer og not. Kontrollér ved montering, at der er fuld kontakt med lim mellem overfladerne.

**Materialeforbrug:** Mindst 1,0 liter/m<sup>2</sup> ved en relativ luftfugtighed på over 65%

Limen påføres, så man får en heldækkende limfilm mod underlaget

Mindst 0,5 liter/m<sup>2</sup> ved en relativ luftfugtighed på under 65%

**Arbejdstemperatur:** 18-25°C

**Tørretid:** Den limede overflade kan behandles efter 2 døgn

**Rengøring:** Fjern straks limpletter med en fugtig klud. Lim på huden vaskes af med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, inden limen tørrer

**Farve:** Egetræsfarvet. Hærdet lim, egetræsfarvet

Se produktinformation på [www.nordicfos.com](http://www.nordicfos.com)

Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]

**EUH208 -** Indeholder Vinyltrimethoxysilan. Kan udløse allergisk reaktion

**EUH210 -** Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning

**P102 -** Opbevares utilgængeligt for børn

Det kan variere hvilke egenskaber gulvleverandøren angiver ift. styrkeklasser, fugt og tolerancer for underlaget.

## NORDIC FOS A/S

A. P. Møllers Allé 55 DK 2791 Dragør. Denmark. [info@nordicfos.com](mailto:info@nordicfos.com) +45 44240111